



Lexmark MS622de

A Lexmark MS622de imprime até 50 páginas por minuto (carta)* e oferece a versatilidade do e-Task, com maior segurança e durabilidade incorporada.

Número de Parte

36S0503

Tecnologia de Impressão

Monochrome Laser

Tamanho do grupo de trabalho

Grupo de trabalho médio

Visor com tela sensível ao toque

Yes

Tela

Tela de toque colorida Lexmark e-Task de 4,3 pol. (10,9 cm)

Velocidade de Impressão (Carta, Preto)

Até 50 ppm (páginas por minuto)⁶

Velocidade de Impressão (Carta, Preto) Duplex

Até 24 ppm⁶

Velocidade de Impressão (A4, Preto)

Até 47 ppm (páginas por minuto)⁶

Velocidade de Impressão (A4, Preto) Duplex

Até 24 ppm⁶

Tempo Para a Primeira Página (Preto)

Apenas 6 segundos

Impressão em frente e verso (Duplex)

Integrated Duplex

Resolução de Impressão, Preto

1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 600 x 600 dpi

Processador

Dual Core, 1000 MHz

Memória, Padrão

1024 MB

Memória, Máxima

1024 MB

Disco Rígido

Option available

Sistemas Operacionais Apple Suportados

Apple OS X (10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows Server 2003 executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5, Microsoft Windows Server 2003 x64 executando Terminal Services com Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64, Microsoft Windows Server 2003 e 2003 X64 Edition com Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 e 2008 X64 Edition com Citrix XenApp 5.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 com Citrix XenApp 6.0, 6.5

Sistemas Operacionais Linux Suportados

SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linpus Linux Desktop 9.6, Debian GNU/Linux 5.0, 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, 5.0, 6.0, Ubuntu 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, openSUSE 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, PCLinuxOS 2011, Mint 9, 10, 11, 12, 13, Fedora 14, 15, 16, 17

Sistemas operacionais Microsoft Windows suportados

Windows XP, Windows Server 2003, Windows XP x64, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2008 R2, Windows 8, Windows 8 x64, Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Server 2012 R2, Windows RT, Windows RT 8.1, Windows 10

Sistemas Operacionais Novell Suportados

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server

Sistemas Operacionais UNIX Suportados

HP-UX 11.11, 11.23, 11.31, Sun Solaris SPARC 9, 10, 11, Sun Solaris x86 10, 11, IBM AIX 5.3, 6.1, 7.1

Manuseio de papel padrão

550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, Bandeja de saída de 250 folhas

Manuseio de papel opcional

250-Sheet Tray, 550-Sheet Tray, 550-Sheet Lockable Tray

Capacidade de Entrada de Papel, Padrão

Até 650 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Capacidade de Entrada de Papel, Máxima

Até 2300 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Capacidade de Saída de Papel, Padrão

Até 250 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Capacidade de Saída de Papel, Máxima

Até 250 páginas 20 lb ou 75 gsm bond

Gramatura suportada pela bandeja padrão (gsm)

60 - 120 g/m²

Faixa de gramatura de papel suportado - Alimentador multiuso

60 - 216 g/m²

Opção de Acabamento

No

Número de Entradas de Papel

2

Número de Entradas de Papel (Máx.)

5

Tipos de Mídias Suportados

Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.

Tamanhos de mídias suportados

10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Ofício, A6

Conexão Padrão

One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Porta USB traseira Hi-Speed Certificada com a Especificação USB 2.0 (Tipo A)

Portas de Rede Opcionais

Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel

Portas de rede opcionais

Marknet N8370 WiFi Option, MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option

Conexão direta à porta USB

Yes

Rede Ethernet

Yes

Sem fio

Wireless Opcional

Suporte de Protocolo de Rede

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Métodos de Impressão em Rede

LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400), Secure IP (Port 96xx), FTP, TFTP, ThinPrint .print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing

Network Management Protocols¹

HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Segurança de Rede

SNMPv3, 802.1x Authentication: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPSec

Área de Impressão (métrica)

4.0 mm das margens superior, inferior, direita e esquerda (comin)

Linguagens da Impressora (Padrão)

PCL 5e Emulation, PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, Microsoft XPS (XML Paper Specification), AirPrint™, PDF 1.7 emulation

Conjuntos de Fontes e Símbolos

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 2 PCL bitmap fonts, 39 scalable PPDS fonts, 5 PPDS bitmap fonts, 84 scalable PCL fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference., 91 fontes PostScript escaláveis

Rendimentos do cartuchos (até)⁵

Cartucho para 6.000 páginas, Cartucho de altíssimo rendimento para 20.000 páginas, 15.000-page Black High Yield Cartridge, Cartucho de altíssimo rendimento para 25.000 páginas

Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens

Até 60000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%.⁴

Cartucho(s) que acompanham o produto

Cartucho de Toner Inicial do Programa de Retorno para 6.000- páginas

Cartuchos de substituição:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/ regions for more details.

Tamanho da Embalagem (Altura x Largura x Profundidade em mm)

422 x 430 x 470 mm

Peso da Embalagem (kg)

18.10 kg

Tamanho do Produto (Altura x Largura x Profundidade em mm)

303 x 399 x 374 mm

Peso

16.1 kg

Nível de ruído em inatividade

14 dBA

Nível de Ruído (Impressão), Operando

56 dBA

Nível de Ruído de Impressão Duplex, Operando

56 dBA

ENERGY STAR

Yes

Média de energia no Modo de hibernação

0.1 watts

Média de energia no Modo de suspensão

2.2 watts

Consumo Médio de Energia no Modo Pronto

9.5 watts

Consumo de Energia em Impressão

670 watts

Consumo Típico de Energia Elétrica Energy Star (TEC)

2.1 kilowatt-horas por semana

Garantia do Produto

1-Year Exchange, Return-to-Base Service

Certificações do produto

ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER

Ciclo de Trabalho Máximo mensal, Até

Até 175000 Páginas ao mês³

Volume de Páginas Mensal Recomendado

2000 - 20000 Páginas²

Ambiente de Operação Especificado

Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 5.000 metros

Licença / Termos de Aceite

Printers are sold subject to certain license/ agreement conditions. See www.lexmark.com/ printerlicense for details.

País de origem

China (PRC)

Código UNSPSC

43212105

Código Tarifário Harmonizado

8443.32.1010

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.

³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs.

⁴Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity.

⁵Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752.

⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds.



Callout	Availability	Description
1	Padrão	Tela de toque de 4,3 polegadas (10,9 cm)
2	Padrão	100-Sheet Multipurpose Feeder
3	Padrão	550-Sheet Input
4	Opcional	250-Sheet Tray / 550-Sheet Tray

P/N	Cartuchos de toner
56F0UA0	Lexmark 56F0UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge
56F4000	Lexmark 56F4000 Black Return Program Toner Cartridge
56F4X00	Lexmark 56F4X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge
56F4U00	Lexmark 56F4U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge
56F0ZA0	Lexmark 56F0ZA0 Black Imaging Unit
56F0Z00	Lexmark 56F0Z00 Black Return Program Imaging Unit
56F4H00	Lexmark 56F4H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge
58D0UA0	Cartucho de toner preto de rendimento ultra-alto para Lexmark 58D0UA0
58D1U00	Cartucho de toner preto de rendimento ultra-alto do programa de devolução para Lexmark 58D1U00

P/N	Manuseio do papel
36S2910	Bandeja para 250 folhas
36S3110	Bandeja para 550 folhas
36S3120	Tabuleiro com fechadura para 550 folhas

P/N	Mobília
3073173	Base giratória
35S8502	Suporte ajustável

P/N	Opções de memória
57X9801	Cartão de memória flash de 256 MB
27X0500	Disco Rígido de mais de 500 GB

P/N	Soluções para aplicações
40C9201	Placa para IPDS
40C9200	Placa de formulários e códigos de barras
40C9202	Placa para Emulação PRESCRIBE

P/N	Conectividade
1021231	Cabo Paralelo (10')
1021294	Cabo USB (2 Metros)
27X0901	Placa de interface paralela 1284-B
27X0900	Placa de Interface Serial RS-232C