

fi-6110

O modelo de entrada que oferece melhor custo-benefício



- Design compacto
- Velocidade de digitalização:
• 20 páginas por minuto / 40 imagens por minuto
- Função de detecção de múltipla alimentação
- Folha de transporte para alimentação de documentos A3

• **Características**

• **Performance de alta velocidade e um design compacto para economia de espaço**

O fi-6110 oferece uma impressionante velocidade de digitalização de 20ppm / 40ipm para documentos coloridos A4 (200 e 300dpi, retrato). Construído para uma performance superior com relação ao custo, o dispositivo é capaz de digitalização continuamente lotes de até 50 documentos com diferentes tamanhos, gramaturas e qualidades.

• **Equipamento com funções "inteligentes"**

O fi-6110 herdou algumas das funções mais confiáveis encontradas na linha "fi" de alta produção.

• **Funções automatizadas que permitem ao usuário digitalizar um lote de diversos documentos ao mesmo tempo**

Em adição a função de Remoção automática de páginas em branco, o fi-6110 é o primeiro scanner de pequeno porte que possui a função Detecção automática do tamanho do documento e funções de rotação de páginas que garantem que a digitalização sempre saia com tamanho e orientação correta.

• **Sensor ultra-sônico de múltipla alimentação que verifica a alimentação**

O fi-6110 possui um sensor ultra-sônico que precisamente detecta erros na alimentação, chamados múltipla alimentação, que é acionado por documentos compostos de duas ou mais camadas. Quando uma múltipla alimentação é detectada, o scanner para até que o usuário corrija a situação. Essa poderosa função garante uma digitalização confiável e livre de stress para o usuário.

• **Folha de transporte para alimentação de documentos A3**

O fi-6110 é um scanner A4 capaz de digitalizar documentos de tamanho A3 utilizando uma folha de transporte inclusa.



• **Especificações técnicas**

Parâmetro	Especificação
Modelo	fi-6110
Sistemas Operacionais suportados	Windows® XP (32 bits / 64 bits), Windows® Server 2003 (32 bits / 64 bits), Windows® Vista (32 bits / 64 bits), Windows® Server 2008 (32 bits / 64 bits), Windows® 7 (32 bits / 64 bits)
Tipo de scanner	AAD (Alimentador Automático de documentos)
Modos de digitalização	Simplex e Duplex, Colorido, Tons de cinza e Preto e branco
Sensor de imagem	CCD Colorido (Charge-Coupled Device) x 2 (frente x 1, verso x 1)
Tipo de lâmpada	Lâmpada catódica fria
Tamanho de documentos	Mínimo no AAD: 52 x 74 mm, Máximo no AAD: 216 x 356 mm, Suporta a digitalização de documentos A3 através da Folha de transporte
Gramatura de documentos	52 até 127 g/m ²
Velocidade de digitalização (200 e 300 dpi, A4)	Colorido
	Tons de cinza
	Preto e branco
Capacidade da bandeja de entrada	50 folhas (80 g/m ²) (Realimentação contínua)
Volume diário	2.000 folhas/dia
Cores de fundo	Branca
Resolução óptica	600 dpi
Resolução de saída	Colorido (24bit)
	Tons de cinza (8bit)
	Preto e branco (1bit)
Formatos de saída	Colorido: 24 bits, 8 bits e 4 bits, Tons de cinza: 8 bits e 4 bits, Preto e branco: 1 bit
Recursos de imagem	Alinhamento automático da imagem Detecção automática da orientação do documento Detecção automática de cores Detecção automática do tamanho do documento Difusão de erro DTC avançado Pontilhamento Realce de imagem Remoção automática de páginas em branco Remoção eletrônica de cores Remoção de tramas Rotação automática configurável em -90°, 90° e 180° Saída multi imagem (Preto e branco/Colorida e Preto e branco/Tons de cinza) Separação horizontal automática da imagem sRGB
Processamento de vídeo interno	1.024 níveis (10 bits)
Interface	USB 2.0
Formato do conector	Tipo B
Alimentação	AC 100 até 240 V ±10%
Consumo	Em operação: 28W ou menos Modo econômico: 5,36W ou menos
Ambiente de operação	Temperatura: 5 até 35°C Umidade relativa: 20 até 80%
Dimensões: Largura x Profundidade x Altura	292 x 143 x 130 mm
Peso	3 kg
Software e drivers inclusos	TWAIN ISIS™ ScandAll PRO
Conformidade ambiental	ENERGY STAR® e RoHS
Outros	Detecção de múltipla alimentação
	Digitalização de documentos longos
Itens inclusos	Bandeja de entrada de documentos, Fonte de alimentação externa, Cabo de força, Cabo USB, Folha de transporte, DVD-ROM de instalação

• **Opcionais**

Descrição	Código	Comentários
Folha de transporte	PA03360-0013	Cada pacote contém 5 folhas de transporte.

• **Consumíveis**

Descrição	Código	Comentários
Módulo de alimentação	PA03586-0001	Vida útil estimada: A cada 100.000 folhas ou um ano
Base de alimentação	PA03586-0002	Vida útil estimada: A cada 50.000 folhas ou um ano

• **Marcas registradas**

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista e SharePoint são marcas registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Adobe e Adobe Acrobat são marcas registradas ou nomes comerciais da Adobe Systems Incorporated nos Estados Unidos e/ou em outros países. ISIS é uma marca registrada da EMC Corporation nos Estados Unidos. Kofax e VRS são marcas comerciais ou marcas registradas da Kofax, Inc. Outros nomes de empresas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas registradas das respectivas empresas.

Fujitsu do Brasil Ltda.

Rua Treze de Maio, 1633 - Térreo, 1º e 3º ao 7º andar - Bela Vista
São Paulo - SP - CEP 01327-905
Telefone: (11) 3265-0880 (PABX) - Fax: (11) 3265-0850
<http://www.fujitsu.com.br/>

Precauções de segurança

- Leia atentamente todas as precauções de segurança antes de utilizar este produto e utilize-o somente como instruído;
- Não exponha este equipamento a ambientes molhados, úmidos, com vapor, empoeirados ou oleosos;
- Utilize este produto somente dentro das especificações elétricas listadas.



PFU Limited, uma empresa Fujitsu, determinou que este produto atende às diretrizes ENERGY STAR® para eficiência energética. ENERGY STAR® é uma marca registrada dos Estados Unidos.